

عرض سعر عطاء رقم 2024/39

الميل		السعر		الكمية	وحدة الكيل	نوع العمل	الرقم
د	فلس	دينار	فلس				
				140 مائة وأربعون	2م	<p>يتم مراعاة م.ق.أ التالية :</p> <p>1985/407 ، 1985/423 ، 1986/427 ، 2013/445 ، 2007/2-481 ، 2002/1986،518/482 ، 1997/542 ، 2005/2-416 ، 2001/1-416 . والأحدث.</p> <p><u>بالمتر المربع :-</u></p> <p>أ- تقديم وتركيب شبابيك ألومنيوم سحاب أو قلاب أو ثابتة من مقاطع الألومنيوم الخاصة للمبنى (باستثناء شبابيك الحمامات وشبابيك بيوت الأدرج والشباك المطل على الممرات في طابق الثالث المقترح والشباك المطل لرفقة الإجتماعات في طابق الروف المقترح ) من إنتاج إحدى كبرى الشركات المختصة التي لها قطاعات خاصة بالزجاج المزدوج ( 60 ) LOW-E neutral (6 من الداخل +12 فراغ +6 مقسى) ملم colored powder coated سماكة (70)ميكرون من مقاطع الألومنيوم بسماكات وقياسات تتناسب مع الشبابيك وحسب تعليمات الشركة الصانعة ، والتي تحقق المواصفات التالية: (معامل نفاذية الضوء (55) % ، u-value تساوي (1,70) w/m2/k ، معامل التظليل الحراري (0,44) ، وال solar factor تساوي (0,39) ، وال relative heat gain تساوي (293) w/m2 ) <b>وعلى أن تجتاز الشبابيك الفحص الموقعي ضد تسريب الماء والهواء</b> و تعتمد من المهندس وعلى أن يقوم المقاول بتقديم كتالوجات وعينات وتكون المقاطع من أجود وأثقل القطاعات لتلك الشركات والتي تتناسب مع مساحات الفتحات ، وطريقة الفتح والإغلاق والزجاج حسب ما جاء بالمواصفات الخاصة وجداول الأبواب و الشبابيك حسب البند 1004 من الباب العاشر وحسب بند 1210 من الباب الثاني عشر ومراعاة متطلبات بند 1206 والكيل حسب بند 3/1009 وشمولية السعر حسب بند 3/1010 من الباب العاشر والبند 1212 من الباب الثاني عشر . ويشمل السعر الاكسسوارات من فراشي واقية مطاطية وبراشي وأيادي وعجلات البيلية والزرافيل والسيليكون ويحتسب من نوعية معتمدة من إحدى الشركات ذو جودة عالية وبموافقة المهندس المشرف لمثل هذه الأعمال. كما ويشمل السعر درف المنخل المستخدم من الفايرر ويطلب من المقاول تقديم مخططات تنفيذية كاملة ومشملة على كافة التفاصيل لأعمال الشبابيك وحسب الأبعاد وطريقة الفتح والإغلاق، وعلى أن يتم تقديم عينة للشباك تمثل المواد والمقاطع المنوي استخدامها وباللون الذي يحدده المهندس قبل البدء بتفصيل الشبابيك وأخذ موافقة المهندس المشرف عليها.</p> <p>ب- كالبند السابق ( 1/6/1 ) ولكن تقديم وتركيب شبابيك ألومنيوم لبيوت الأدرج للطوابق الإضافية المقترحة الثالث والروف حيث تكون مماثلة من حيث اللون والمقاطع للشبابيك القائمة المنفذة في بيوت الأدرج للطوابق القائمة.</p> <p>ج- كالبند السابق ( 1/6/1 ) ولكن استعمال المقاطع اللازمة حسب المخططات التنفيذية باعتماد المهندس المشرف مع زجاج ( SINGLE GLAZED ) شفاف سماكة ( 6 ) ملم وذلك لشبابيك الحمامات. <u>ملاحظة هامة: على أن تكون جميع أبعاد ومقاطع الشبابيك تتناسب مع سماكات الشبابيك المزدوجة أو المفردة المطلوبة في المخططات وعلى أن يتم الفحص الموقعي للشبابيك ضد الهواء والماء.</u></p>	6/1
				55 خمسة وخمسون	2م		
				15 خمسة عشر	2م		
المجموع ينقل الى ما بعده							

مشروع :إضافة طابق ثالث ورووف على مبنى التعليمي الأول / جامعة عجلون الوطنية PVC القسم السادس: الأعمال المعدنية والألمنيوم والـ							
الرقم	نوع العمل	وحدة الكيل	الكمية	السعر		المبلغ	
				فلس	دينار	فلس	دينار
6/2	ب- كالبند السابق (6/2أ) ولكن تقديم وتركيب شبابيك لوفرز لشباك غرفة الكهرباء.	م2	3 ثلاثة				
				المجموع			

المواصفات الخاصة:

- 1.يشمل السعر جميع متطلبات العمل.
2. يلتزم المتقدم بزيارة الموقع واخذ القياس من الموقع للتأكيد.
3. يتم العمل وفق جداول الكميات وحسب توجيهات المهندس المشرف.